

eCLITE®

Emulsion Paint












For a colourful life

ecLITE[®]

Emulsion Paint

For a colourful life


			
Elegant White 9101	Easy 7224	Engage 7003	Endeavor 7655
			
Esprit 7792	Eelgrass ★ 7433	Edge ★ 7357	Expression 7515
			
Elite 7719	Enjoy 7374	Era ★ 7729	Elephant 7868
			
Equator 7828	Estate ★ 7404	Exotic 7826	E-Blue 7772
			
Ebullient 7847	Eon ★ 7373	Effect ★ 7749	Empire 7876
			
Energy ★ 7455	Element ★ 7813	Excel ★ 7934	Euphrates ★ 7886

Also available in 9102 WHITE, 9103 BLACK & 9104 (P) BLACK

★ Premium Colours




Enchant 7128



Escapade 7297




Easter 7312



Eiffel 7611



Elixir 7180



Ember ★ 7343



Extreme 7319



Endure 7948



Espresso 7229




Excite ★ 7145



Elevate ★ 7571



Excalibur 7881



Éclair 7381




Esteem 7679




Eldorado ★ 7335



Elation 7690



Ebony ★ 7387



Entice ★ 7698



Eagle 7023




Elf 7393



Electra ★ 7744



Euphoria ★ 7702



Elkhorn ★ 7855



Eccentric 7288



INTERIOR



ROLL ON



BRUSH ON



SPRAY ON

MIN 2 HRS
RECOAT

ecLITE cat emulsi adalah diformulasi khas untuk kegunaan dinding dalaman bagi permukaan simen, siling, asbestos, kayu dan sebagainya. Ia memberi permukaan yang selesa dan tidak pantuk cahaya. Di samping itu, ia juga dapat mencegah pertumbuhan alga dan fungi. Harga ecLITE cat emulsi adalah berpatutan dan merupakan produk yang berbaloi dibeli.

Cara Penggunaan

Kacau sebatu sebelum menggunakannya. Untuk hasil yang terbaik, adalah tidak perlu untuk mencairkan cat. Campur hanya dengan 10% air jika diperlukan.

Untuk permukaan yang baru, biar permukaan kering sepenuhnya selama 3 minggu dan pastikan permukaan adalah bersih dan bebas daripada gris, minyak dan kotoran lain. Untuk permukaan dinding yang dicat sebelumnya, pastikan tiada pertumbuhan fungi, alga dan cat longgar pada permukaan. Untuk hasil yang lebih baik, catkan 1 lapis cat alas anti-alkali sebelum mengecat cat kemas.

Untuk hasil yang lebih memuaskan, cat 2-3 lapisan cat kemas dengan selang masa antara lapisan sekurang-kurangnya 2 jam.

ecLITE emulsion paint is specifically formulated for interior walls; it is suitable to paint on concrete, ceiling, asbestos, wood, etc. It gives a very comfortable and nonreflective surface, besides it also has strong resistance against algae and fungus. ecLITE emulsion paint is a cost-effective and value worth product.

Directions For Use

Stir well before use. For best result, thinning is not required. If necessary, thin with water to 10% by volume.

For fresh walls, let the surface dry thoroughly for at least 3 weeks and ensure the surface is clean, free from grease, oil and other contaminants before painting. For previously painted surface, ensure the surface has no fungus stain, algae growth and no loose paint film. For better painting result, apply 1 coat of alkali resistant sealer before applying finishing coats.

To get a more satisfactory outcome, apply 2-3 coats finishing paint with at least 2 hours recoating interval.



ecLITE是经过专门研制而成的室内乳胶漆，它适用于混凝土，天花板，石棉，木材等，给人一种非常舒适且不反光的高雅表面，此外它还具有对抗藻类和真菌的功能。ecLITE乳胶漆是货真价实，经济实惠，值得购买的产品。

用法

使用前请搅拌均匀。为了达到最好的效果，避免将漆稀释。若有必要，可加入百分之十的水份。

新的墙壁应让表面彻底干燥至少三周，并确保表面清洁，无油脂、油和其他污染物方可上漆。已上过漆的墙壁，确保表面没有藻类的生长也没有松动的漆膜。若要达到更好的效果，可先漆上一层耐酸碱底漆后才上面漆。

若要达到好的效果，可重复漆上2-3次，重涂间隔至少2个小时。



Trans Paint Coatings Sdn. Bhd. (197801000459)
Lot 1393, Jalan Meranti, Bintawa Industrial Estate,
93450 Kuching, Sarawak, East Malaysia.
Tel. 6082-334 222/ 6082-334 166, Fax. 6082-339 189
www.transpaint.yungkong.com



Certificate No.0402974